



Iceberg 130 Up

| REFRIGERATORE SOPRABANCO | OVER COUNTER WATER COOLER | REFROIDISSEUR SUR COMPTOIR | |
|---|--|---|-----------------|
| Impianto frigorifero dotato di compressore ermetico con condensazione a ventilazione forzata. | Water cooler with hermetic compressor and forced ventilation condensing. | Réfrigérateur avec compresseur hermétique et condensation à ventilation forcée. | |
| Sistema di raffreddamento: banco ghiaccio | Cooling system: ice bank | Système de refroidissement: banc de glace | |
| Uscite acqua frontali o laterali | Frontal or lateral water output | Sortie de l'eau frontale ou latérale | |
| Produzione d'acqua temperatura ambiente | Delivery of room temperature water | Débit d'eau à température ambiente | V |
| Produzione d'acqua fredda | Delivery of cold water | Débit d'eau froide | 130 l/h |
| Produzione d'acqua fredda frizzante | Delivery of cold sparkling water | Débit d'eau froide gazeuse | 130 l/h |
| Pompa | Pump | Pompe | 200 l/h |
| Motore Pompa | Pump motor | Pompe à moteur | 165 W |
| Gasatore | Carbonator | Carbonateur | 1,2 l |
| Banco ghiaccio | Ice bank | Banc de glace | 15 l |
| Assorbimento | Absorption | Absorption | 200 W |
| Potenza frigorifera | Cooling power | Puissance de réfrigération | 280 W |
| Pressione di esercizio | Operating pressure | Pression de fonctionnement | 3 bar |
| Alimentazione | Power supply | Alimentation | 230V – 50Hz |
| Compressore | Compressor | Compresseur | 1/5 HP |
| Gas R134a | Gas R134a | Gaz R134a | 200 g |
| Rumorosità | Noise | Bruit | <67 db. |
| Dimensioni (mm) con rubinetti | Dimensions (mm) with taps | Dimensions (mm) avec robinets | 305 x 600 x430 |
| Peso | Weight | Poids | 36 kg |
| Pannelli | Panels | Panneaux | Stainless steel |
| Voltaggi speciali | Special voltages | Voltages spéciaux | Upon request |
| Allestimenti personalizzati | Personalized equipment | Équipements personnalisés | Upon request |