



Iceberg 200 Up

REFRIGERATORE SOPRABANCO	OVER COUNTER WATER COOLER	REFROIDISSEUR SUR COMPTOIR	
Impianto frigorifero dotato di compressore ermetico con condensazione a ventilazione forzata.	Water cooler with hermetic compressor and forced ventilation condensing.	Réfrigérateur avec compresseur hermétique et condensation à ventilation forcée.	
Sistema di raffreddamento: banco ghiaccio	Cooling system: ice bank	Système de refroidissement: banc de glace	
Uscite acqua frontali o laterali	Frontal or lateral water output	Sortie de l'eau frontale ou latérale	
Produzione d'acqua temperatura ambiente	Delivery of room temperature water	Débit d'eau à température ambiente	V
Produzione d'acqua fredda	Delivery of cold water	Débit d'eau froide	200 l/h
Produzione d'acqua fredda frizzante	Delivery of cold sparkling water	Débit d'eau froide gazeuse	200 l/h
Pompa	Pump	Pompe	300 l/h
Motore Pompa	Pump motor	Pompe à moteur	185 W
Gasatore	Carbonator	Carbonateur	1,7 l
Banco ghiaccio	Ice bank	Banc de glace	40 l
Assorbimento	Absorption	Absorption	367 W
Potenza frigorifera	Cooling power	Puissance de réfrigération	1140 W
Pressione di esercizio	Operating pressure	Pression de fonctionnement	3 bar
Alimentazione	Power supply	Alimentation	230V – 50Hz
Compressore	Compressor	Compresseur	1/2 HP
Gas R134a	Gas R134a	Gaz R134a	280 g.
Rumorosità	Noise	Bruit	<67 db.
Dimensioni (mm) con rubinetti	Dimensions (mm) with taps	Dimensions (mm) avec robinets	405 x 775 x 615
Peso	Weight	Poids	46 kg
Pannelli	Panels	Panneaux	Stainless steel
Voltaggi speciali	Special voltages	Voltages spéciaux	Upon request
Allestimenti personalizzati	Personalized equipment	Équipements personnalisés	Upon request