



Icerbeg 45 UP

| REFRIGERATORE SOPRABANCO | OVER COUNTER WATER COOLER | REFROIDISSEUR SUR COMPTOIR | |
|---|--|---|-----------------|
| Impianto frigorifero dotato di compressore ermetico con condensazione a ventilazione forzata. | Water cooler with hermetic compressor and forced ventilation condensing. | Réfrigérateur avec compresseur hermétique et condensation à ventilation forcée. | |
| Sistema di raffreddamento: banco ghiaccio | Cooling system: ice bank | Système de refroidissement: banc de glace | |
| Uscite acqua frontali o laterali | Frontal or lateral water output | Sortie de l'eau frontale ou latérale | |
| Produzione d'acqua temperatura ambiente | Delivery of room temperature water | Débit d'eau à température ambiante | V |
| Produzione d'acqua fredda | Delivery of cold water | Débit d'eau froide | 45 l/h |
| Produzione d'acqua fredda frizzante | Delivery of cold sparkling water | Débit d'eau froide gazeuse | 45 l/h |
| Pompa booster made in italy | Pump booster made in italy | Pompe booster made in italy | 130 l/h |
| Motore Pompa | Pump motor | Pompe à moteur | |
| Gasatore | Carbonator | Carbonateur | 1 l |
| Banco ghiaccio | Ice bank | Banc de glace | 8 l |
| Assorbimento | Absorption | Absorption | 150 W |
| Potenza frigorifera | Cooling power | Puissance de réfrigération | 213 W |
| Pressione di esercizio | Operating pressure | Pression de fonctionnement | 3 bar |
| Alimentazione | Power supply | Alimentation | 230V - 50Hz |
| Compressore | Compressor | Compresseur | 1/10 HP |
| Gas R134a | Gas R134a | Gaz R134a | 105 g. |
| Rumorosità | Noise | Bruit | <67 db. |
| Dimensioni (mm) con rubinetti | Dimensions (mm) with taps | Dimensions (mm) avec robinets | 240 x 520 x 330 |
| Peso | Weight | Poids | 26 kg |
| Pannelli | Panels | Panneaux | Stainless steel |
| Voltaggi speciali | Special voltages | Voltages spéciaux | Upon request |
| Allestimenti personalizzati | Personalized equipment | Équipements personnalisés | Upon request |