

OSMOFRI - N



Produzione nominale	80 L/H
Pre-filtro a carboni attivi	12" in line
Pre-filtro a sedimenti	12" in line
Pressostato bassa pressione	✓
Pompa alta pressione rotativa	200 L/H
Membrane per osmosi	2 x 150 GPD
Valvola di regolazione pressione	✓
Manometro pressione lavoro	✓
Centralina con sistema di controllo	✓
Sistema antiallagamento	✓
Conducibilità max acqua ingresso	2000 TDS
Pressione acqua ingresso min - max	2,5 bar-3 bar
Pressione di esercizio	8-10 bar
Dimensioni L x P x H (cm)	38 x 45 x 10
Rubinetto spillatura 1 via	✓
Alimentazione elettrica	230V - 50Hz
Potenza assorbita max	180 W

Impianto ad osmosi inversa
Produzione diretta 80 l/h nominale
Centralina controllo antiallagamento
Completo di rubinetto di spillatura 1 via e kit installazione

FRIGERIA S.r.l.

Via Carpi n° 46 - 10030 Rondissone (TO) ITALIA
Uffici e Stabilimento: tel. +39.011.9183384 / 5 - fax +39.011.9183441
info@frigeria.com - www.frigeria.com - C.F./P.I. 04452750013